

Интерактивные ЖК дисплеи Screen4ED




Спецификация дисплея				
Модель		FLT65-B	FLT75-B	FLT86-B
Диагональ дисплея		65" LED backlight	75"LED backlight	86"LED backlight
Цвет рамки	Алюминевая рама (Черного цвета)	Р	Р	Р
Подсветка	Direct type LED	Р	Р	Р
Видимая область (мм)		1428.48 (Г) * 803.52 (В)	1649.66(Г) * 927.93(В)	1895.04(Г) * 1065.96(В)
Разрешение	3840*2160 /60Гц	Р	Р	Р
Шаг пикселя		0.372мм x 0.372мм	0.429 мм x 0.429 мм	0.429мм x 0.429 мм
Соотношение сторон	16:9	Р	Р	Р
Статическая контрастность		1200:1	1200:1	1200:1
Количество цветов	1.07 млрд цветов	Р	Р	Р
Яркость	350кд/м ²	Р	Р	Р
Угол обзора	178°	Р	Р	Р
Твердость стекла по шкале Мосс	7	Р	Р	Р
Поверхность экрана	Антибликовое стекло толщиной 4 мм	Р	Р	Р
Сенсор				
Сенсорная технология	ИК	Р	Р	Р
Мультитач	до 40 точек(Windows)	Р	Р	Р
Точки написания	до 20 точек(Windows)	Р	Р	Р
Автоматическая калибровка	Да	Р	Р	Р
Защита от воздействия внешних источников света	Да	Р	Р	Р
Минимальный размер объекта	3мм	Р	Р	Р
Точность позиционирования	2 мм (более 90% площади)	Р	Р	Р
Время отклика	<10 мс	Р	Р	Р
Поддерживаемые ОС	Windows 7/8/10; Android; Mac; Linux; Chrome OS	Р	Р	Р

Порты ввода/ вывода передней панели				
Передние порты	USB3.0 -3 lines (Publice for both Android & PC) ;Touch out USB B type: 1 line;HDMI in 1-1 line.			
Передние кнопки управления	Включение/выключение питания; Источник сигнала; Возврат; Главная страница; Меню; Уменьшение громкости; Увеличение громкости			
Фронтальные динамики	15Вт*2			
Порты ввода/ вывода тыльной панели				
USB Type-C	1	Р	Р	Р
USB 2.0	2	Р	Р	Р
USB 3.0	1	Р	Р	Р
HDMI 2.0 In	1	Р	Р	Р
HDMI 2.0 In (CEC&ARC)	1	Р	Р	Р
HDMI 2.0 Out	1	Р	Р	Р
Display port	1	Р	Р	Р
Аналоговый аудиовыход	1 (3.5мм разъем для наушников Jack PJ3591 female)	Р	Р	Р
Аудиовыход цифровой	1 (RCA Composite female)	Р	Р	Р
RS232	1 (Sub-D, 9 pins)	Р	Р	Р
USB touch port	3(USB-B Female)	Р	Р	Р
RJ45 in & out	1 для каждого	Р	Р	Р
Windows OPS Slot	OPS & OPS-C Intel standard	Р	Р	Р
Операционная система				
Версия Android	Android 8.0 64Bit	Р	Р	Р
RAM	3Гб DDR4	Р	Р	Р
ROM	32Гб	Р	Р	Р
Совместимость	Windows; Mac; Linux; Chrome OS	Р	Р	Р
Встроенный OPS PC				
Процессор	i7			
RAM	4Гб			
SSD	128Гб			
Физические параметры				
Вес нетто (кг±2)	(кг±2)	39	43	63
Вес брутто (кг±2)	(кг±2)	48	55	76
Габариты устройства (мм)	(Ш*Г*В)	1470.9 *97.5* 897.5	1692.1 *97.5*1021.9	1943.4*97.5*1166
Габариты в упаковке (мм)	(Ш*Г*В)	1622 * 222 * 1044	1842 * 222 * 1166	2090 *222 * 1307
VESA	(мм)	600*400	600*400	800*600
Питание				
Входное напряжение	100-240V AC	100-240V AC	100-240V AC	100-240V AC
Энергопотребление (в режиме ожидания)	<0.5Вт	<0.5Вт	<0.5Вт	<0.5Вт
Энергопотребление		Максимум< 220Вт Эко<75Вт	Максимум< 300Вт Эко<75Вт	Максимум< 360Вт Эко<75Вт

Аксессуары	
Аксессуары	WiFi модуль; 2 маркера, пульт дистанционного управления, шнур питания, HDMI кабель, USB сенсорный кабель; настенный монтажный комплект



8 800 222 61 01  звонок по РФ бесплатный

videostenkin.ru